



GÖWEIL GÖWEIL DTR



Auf Anfrage

Neumaschine Göweil Doppeltransportrahmen! (Standort Aschbach)

Ausstattung:

+Zum Anbau von zwei Stk. Rundballen-Transportgabeln BTGME oder BTGHA, um zwei Ballen bis zu 1,60

m Durchmesser gleichzeitig zu transportieren.

Grundrahmen mit Dreipunktanbau Kat. II

Hydraulisch fahrbarer Transportwagen

OHNE Ballen-Transportgabeln BTGME/BTGHA

Max. Betriebsdruck: 200 bar

Gewicht (ohne Ballengabel): 218 kg

Nutzlast: max. 3.000 kg

Doppeltwirkender Hydraulikanschluss erforderlich

Artikelnummer: d29703de3c36 | **Kategorien:** [Ballentransporter](#), [Erntetechnik Grünland](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Göweil](#), [Göweil DTR](#) |

GALLERY IMAGES



Ausstattung:



um zwei Ballen bis zu 1



m Durchmesser gleichzeitig zu transportieren.

BESCHREIBUNG

Neumaschine Göweil Doppeltransportrahmen! (Standort Aschbach) Ausstattung: +Zum Anbau von zwei Stk. Rundballen-Transportgabeln BTGME oder BTGHA, um zwei Ballen bis zu 1,60 m Durchmesser gleichzeitig zu transportieren. Grundrahmen mit Dreipunktanbau Kat. II Hydraulisch fahrbarer Transportwagen OHNE Ballen-Transportgabeln BTGME/BTGHA Max. Betriebsdruck: 200 bar Gewicht (ohne Ballengabel): 218 kg Nutzlast: max. 3.000 kg Doppeltwirkender Hydraulikanschluss erforderlich



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
kontakt	53686
offerID	3820944



HOCHRATHER
LANDTECHNIK
WEBSHOP