



HORSCH PRONTO 6 DC



€ 141.000,—inkl. MwSt.

Pronto 6 DC (inkl. Bedienkonzept I-Manager nach ISOBUS-Standard OHNE Terminal,
Reifenpacker Ø 85 cm - 7.50-18 AS,hydr. DiscSystem 2-reihig Ø 46 cm,
Anhängung Kat. III/III, Beleuchtung, OHNE Spuranreißer)

Einzeltank-Version (4 000 Liter Tank)

Hydr. Gebläse Direktantrieb Einzeltank-Version

40 TurboDisc Säscharre mit Striegel

Pneumatische Bremsanlage 40 km/h

Dünger-/Saatflusskontrolle Einzeltank

Sensor Saatflusskontrolle Ø 32 mm

Spurlockerscheiben 2-reihig 8 x Ø 46 cm

RowControl Pronto 6 DC (Einzelreihenabschaltung)

Freischaltung ISOBUS-TC (ISOBUS-Auftragsbearbeitung inkl. VariableRate mit
Applikationskarten;

Wichtig! VariableRate nur möglich bei Kombination ISOBUS-TC u. Track Leader II)

Freischaltung Track Leader II (parallele Spurführung über GPS-Positionssignal)

Freischaltung Track Leader II (parallele Spurführung über GPS-Positionssignal)

Terminal Touch 800 ISOBUS (inkl. ISOBUS-UT)

Artikelnummer: NMX_266413_KTX | **Kategorien:** [Drillmaschinen](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Horsch](#), [Pronto 6 DC](#), [Saat und Pflege](#) | **Stichworte:** [Beleuchtung](#), [Extrastriegel](#), [Fahrgassenschaltung](#), [Fahrwerk](#), [für Mulch- und Direktsaat](#), [hydr. Saatmengenverstellung](#), [Spurlockerer](#), [Zweischeibenschare](#)



GALLERY IMAGES



Reifenpacker Ø 85 cm - 7.50-18 AS



Beleuchtung

BESCHREIBUNG

Pronto 6 DC (inkl. Bedienkonzept I-Manager nach ISOBUS-Standard OHNE Terminal, Reifenpacker Ø 85 cm - 7.50-18 AS, hydr. DiscSystem 2-reihig Ø 46 cm, Anhängung Kat. III/III, Beleuchtung, OHNE Spuranreißer) Einzeltank-Version (4 000 Liter Tank) Hydr. Gebläse Direktantrieb Einzeltank-Version 40 TurboDisc Säscharre mit Striegel Pneumatische Bremsanlage 40 km/h Dünger-/Saatflusskontrolle Einzeltank Sensor Saatflusskontrolle Ø 32 mm Spurlockererscheiben 2-reihig 8 x Ø 46 cm RowControl Pronto 6 DC (Einzelreihenabschaltung) Freischaltung ISOBUS-TC (ISOBUS-Auftragsbearbeitung inkl. VariableRate mit Applikationskarten; Wichtig! VariableRate nur möglich bei Kombination ISOBUS-TC u. Track Leader II) Freischaltung Track Leader II (parallele Spurführung über GPS-Positionssignal) Freischaltung Track Leader II (parallele Spurführung über GPS-Positionssignal) Terminal Touch 800 ISOBUS (inkl. ISOBUS-UT)



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	600
year	2023
Hektar (ha)	0
Reihenanzahl	40
kontakt	10623
offerID	3797083



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP