



HUBER ZAPFWELLEN GÜLLEMIXER, TYP ZGM



€ 4.000,—inkl. MwSt./Verm.

Der robuste - leistungsstarke - wartungsarme
und langlebige Mixer

Für offene und geschlossene Güllebehälter, Lagunen oder Kanalsysteme und Biogasanlagen

Zapfwellen-Güllemixer mit Aufnahme an

Unterlenkern und Zugmaul

Hubrahmen bis Mitte Rührstange

ø 102 mm Rührstangenlängen 3-6 m

3-Blatt Flügel strömungstechnisch

gewunden in den Größen

ø49,52,55,58,60,64, und 66 cm

Leichte Einsetzbarkeit durch langen Hubrahmen

und mittigen Drehpunkt der Rührstange

Antriebswelle durchgehend ø 35 mm, 3 -

5x gelagert je nach Rührstangenlänge

Rühdrehzahl bis 1000 Umdr./min. durch

Spezial-Gleitlagerung

Grubenöffnung je nach Deckenstärke

60x75 cm

Sondergüllemixer bis 11 m Rührstangenlänge

Seit

1864

Fachhändler:

Sie erhalten bei der Fa. Georg Huber GmbH & Co. KG auch stationäre E-Pumpen von 3-40 PS °



stationär Zapfwellen-
E-Pumpe mit Hubrahmen für Schleppereinsatz oder mit Euroaufnahme für Ihren Frontlader °
°Tauchmotorpumpen °

Tauchmotorrührwerke und Stabrührwerke für Biogasanlagen

Standort der Maschine ist Servicezentrum Kronstorf

Hauptstraße 27

4484 Kronstorf

Artikelnummer: 1289730_GMX_KTX_ | **Kategorien:** [Düngung und Beregnung](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Güllemixer](#), [Huber](#), [Typ ZGM](#), [Zapfwellen Güllemixer](#) | **Stichworte:** [3 Flügel](#), [Gelenkwelle](#), [Gelenkwellenantrieb](#), [mechanisch](#), [Schutzring](#), [Stützfuß](#), [verzinkt](#)

GALLERY IMAGES



Für offene und geschlossene
Güllebehälter



Zapfwellen-Güllemixer mit
Aufnahme an



Hubrahmen bis Mitte
Rührstange

BESCHREIBUNG

Der robuste - leistungsstarke - wartungsarme und langlebige Mixer Für offene und geschlossene Güllebehälter, Lagunen oder Kanalsysteme und Biogasanlagen Zapfwellen-Güllemixer mit Aufnahme an Unterlenkern und Zugmaul Hubrahmen bis Mitte Rührstange \varnothing 102 mm Rührstangenlängen 3-6 m 3-Blatt Flügel strömungstechnisch gewunden in den Größen \varnothing 49,52,55,58,60,64, und 66 cm Leichte Einsetzbarkeit durch langen Hubrahmen und mittigen Drehpunkt der Rührstange Antriebswelle durchgehend \varnothing 35 mm, 3 - 5x gelagert je nach Rührstangenlänge Rührdrehzahl bis 1000 Umdr./min. durch Spezial-Gleitlagerung Grubenöffnung je nach Deckenstärke 60x75 cm Sondergüllemixer bis 11 m Rührstangenlänge Seit 1864 Fachhändler: Sie erhalten bei der Fa. Georg Huber GmbH & Co. KG auch stationäre E-Pumpen von 3-40 PS ° stationär Zapfwellen- E-Pumpe mit Hubrahmen für Schleppereinsatz oder mit Euroaufnahme für Ihren Frontlader ° °Tauchmotorpumpen ° Tauchmotorrührwerke und Stabrührwerke für Biogasanlagen Standort der Maschine ist Servicezentrum Kronstorf Hauptstraße 27 4484 Kronstorf



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP



ADDITIONAL INFORMATION

quality	0
kontakt	2706
offerID	3323626



HOCHRATHER
LANDTECHNIK
WEBSHOP