



ISEKI ISEKI SF 551



Auf Anfrage

ISEKI SF 551

Motor:

Im ISEKI SF 551 sind zwei ISEKI eigene 4 Zylinder-Motoren mit einer Leistung von 48,3 PS und einem Hubraum von 2.434 cm³ verbaut. Diese Motoren sind wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlages Stage V durch eine Abgasnachbehandlung mit Rußpartikelfilter und Abgasrückgewinnung. Die Reinigung des Rußpartikelfilters erfolgt automatisch, kann ggf. begrenzt unterbrochen werden und zu einem späteren Zeitpunkt manuell gestartet werden.

Getriebe:

Die Maschine bietet ein stufenlosen hydrostatischen Fahrtrieb und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und eine Rückwärts pedal im rechten Fußraum. Das Modell verfügt über einen permanenten Allrad.

Zapfwelle:

Diese Maschine bietet eine Drehzahl von 2.000 U/min an der Fronzapfwelle. Diese wird elektrisch zugeschaltet. Die Turbine bietet zwei Drehzahlen und kann somit auch im Eco-Modus betrieben werden.



Hydraulik:

Die Aushebung des Frontmähwerkts und die Entleerung des Grasfangbehälters werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über drei Hydraulikventile auf dem rechten Kotflügel.

Ausstattung:

Eine Beleuchtungsanlage mit Hauptscheinwerfer, Rückleuchten, Bremslicht, Blinkern und zwei Außenspiegeln und ein einstellbarer Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. die Maschine verfügt über einen automatische, elektronisch gesteuerten Wendellüfter.

Gras- und Laubsauger GLS1300

Kunststoffbehälter, hydraulisches Ausheben und Abkippen, elektrisch gesteuertes pendelndes Leitblech zum optimierten Befüllen, einstellbare.

Füllstandsanzeige und Luftgitter für verbesserte Luftführung.

Behältervolumen: 1.300 Liter

Überladehöhe: 2.200 mm

Frontsichelmähwerk SCMA60

selbstschmierender Kardanwellenantrieb, zusätzliche Überfahrrollen zum Schutz der Grasnarbe bei Geländeunebenheiten, inkl.

Gelenkwelle und Aushubgestänge

Arbeitsbreite: 1.520mm

Außenbreite: 1.590mm

Schritthöhenverstellung: 11 Stufen von 25mm-125mm

Artikelnummer: 1289380_NMX_KTX | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Iseki SF 551](#), [Kommunalgeräte](#), [Rasentraktor](#) | **Stichworte:** [Mulcher](#), [Sammler](#)

GALLERY IMAGES



Motor:



einer Leistung von 48



verbaut. Diese Motoren sind wassergekühlt und unterschreitet die



BESCHREIBUNG

ISEKI SF 551 Motor: Im ISEKI SF 551 sind zwei ISEKI eigene 4 Zylinder-Motoren mit einer Leistung von 48,3 PS und einem Hubraum von 2.434 cm³ verbaut. Diese Motoren sind wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlages Stage V durch eine Abgasnachbehandlung mit Rußpartikelfilter und Abgasrückgewinnung. Die Reinigung des Rußpartikelfilters erfolgt automatisch, kann ggf. begrenzt unterbrochen werden und zu einem späteren Zeitpunkt manuell gestartet werden. Getriebe: Die Maschine bietet ein stufenlosen hydrostatischen Fahrtrieb und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und eine Rückwärts pedal im rechten Fußraum. Das Modell verfügt über einen permanenten Allrad. Zapfwelle: Diese Maschine bietet eine Drehzahl von 2.000 U/min an der Fronzapfwelle. Diese wird elektrisch zugeschaltet. Die Turbine bietet zwei Drehzahlen und kann somit auch im Eco-Modus betrieben werden. Hydraulik: Die Aushebung des Frontmähwerts und die Entleerung des Grasfangbehälters werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über drei Hydraulikventile auf dem rechten Kotflügel. Ausstattung: Eine Beleuchtungsanlage mit Hauptscheinwerfer, Rückleuchten, Bremslicht, Blinkern und zwei Außenspiegeln und ein einstellbarer Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. die Maschine verfügt über einen automatische, elektronisch gesteuerten Wendelüfter. Gras- und Laubsauger GLS1300 Kunststoffbehälter, hydraulisches Ausheben und Abkippen, elektrisch gesteuertes pendelndes Leitblech zum optimierten Befüllen, einstellbare. Füllstandsanzeige und Luftgitter für verbesserte Luftführung. Behältervolumen: 1.300 Liter Überladehöhe: 2.200 mm Frontsichelmähwerk SCMA60 selbstschmierender Kardanwellenantrieb, zusätzliche Überfahrrollen zum Schutz der Grasnarbe bei Geländeunebenheiten, inkl. Gelenkwelle und Aushubgestänge Arbeitsbreite: 1.520mm Außenbreite: 1.590mm Schnitthöhenverstellung: 11 Stufen von 25mm-125mm



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	152
hours	1
year	2023
power	48
Fangbox (Liter)	1300
kontakt	48442
offerID	4097668



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP