



ISEKI ISEKI SXG 324+ SBC 650



Auf Anfrage

Iseki SXG 324 mit Hochentleerung

Motor:

In dem ISEKI SXG 324 ist ein ISEKI eigener 3 Zylinder -Motor mit einer Leistung von 20 PS und einem Hubraum von 1.123cm^3 verbaut. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V.

Getriebe:

Die Maschine bietet ein stufenloses Hydrostatgetriebe und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 16,6 km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärts pedal im rechten Fußraum.

Zapfwelle:

Der ISEKI SXG 324 bietet eine Drehzahl von 1.750 U/min an der Front- und Zwischenachszapfwelle. Die Zuschaltung erfolgt mechanisch.

Hydraulik:

Die Aushebung des Zwischenachsmähwerks und die Entleerung des Grasfangbehälters werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen Einzelhebel auf dem rechten hinteren Kotflügel.

Ausstattung:



Ein einstellbarer Komfort- Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne, ein Tempomat sowie eine einstellbare Lenksäule sind Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. Der ISEKI SXG 324 ist serienmäßig mit einem Zwischenachsmähwerk 1.220mm mit Heckauswurf sowie einem Grasfangbehälter mit 650 L Fangvolumen und Hochentleerung ausgestattet.

Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrath in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.

Artikelnummer: 1289609_NMX_KTX_ | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Iseki SXG 324+ SBC 650](#), [Kommunalfahrzeuge](#), [Kommunalgeräte](#) |

GALLERY IMAGES



Motor:



einer Leistung von 20 PS und einem Hubraum von 1.123cm³



Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V.

BESCHREIBUNG

Iseki SXG 324 mit Hochentleerung Motor: In dem ISEKI SXG 324 ist ein ISEKI eigener 3 Zylinder -Motor mit einer Leistung von 20 PS und einem Hubraum von 1.123cm³ verbaut. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V.

Getriebe: Die Maschine bietet ein stufenloses Hydrostatgetriebe und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 16,6 km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum. **Zapfwelle:** Der ISEKI SXG 324 bietet eine Drehzahl von 1.750 U/min an der Front- und Zwischenachzapfwelle. Die Zuschaltung erfolgt mechanisch. **Hydraulik:** Die Aushebung des Zwischenachsmähwerks und die Entleerung des Grasfangbehälters werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen Einzelhebel auf dem rechten hinteren Kotflügel. **Ausstattung:** Ein einstellbarer Komfort- Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne, ein Tempomat sowie eine einstellbare Lenksäule sind Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. Der ISEKI SXG 324 ist serienmäßig mit einem Zwischenachsmähwerk 1.220mm mit



Heckauswurf sowie einem Grasfangbehälter mit 650 L Fangvolumen und Hochentleerung ausgestattet. Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrither in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
year	2023
kontakt	48442
offerID	3611527

