



ISEKI SF 225



Auf Anfrage

ISEKI Großflächenmäher SF 225

Motor: Leistung nach ECE R120: 16,1KW bei 2.500U/min, entsprechen ca. 22PS

Antrieb: Hydrostatgetriebe mit 2 Pedal-Steuerung

Hydraulik: Bedienhebel für Fronthydraulik im rechten Kotflügel, 2x Steuergerät D(doppelwirkend), Bedienung über zwei Einzelhebel im rechten Kotflügel

Ausstattung: Betriebsstundenzähler, Kraftstoff Füllstandsanzeige, Motortemperaturanzeige, Bereifung vorn und hinten, Frontzapfwelle 2.000 U/min, links, für Mähwerksantrieb, verstellbare Lenksäule, automatischer / permanenter Allrad, Turbine zum Befüllen

Frontsichelmähwerk SCMA54 mit Heckauswurf
selbstschmierender Kardanwellenantrieb, zusätzliche Überfahrrollen zum Schutz der

Grasnarbe bei Geländeunebenheiten, inkl. Gelenkwelle und Aushubgestänge

Arbeitsbreite: 1.370mm

Außenbreite: 1.441mm

Schritthöhenverstellung: 20 Stufen von 25mm-120mm

Anzahl Messer: 2 Stück

Gewicht: 103kg

Gras- und Laubsauger GLS950



Kunststoffbehälter, hydraulisches Ausheben und Abkippen, elektrisch gesteuertes pendelndes Leitblech zum optimierten Befüllen, einstellbare Füllstandsanzeige und Luftgitter für verbesserte Luftführung
Behältervolumen: 950 Liter
Auskipphöhe:
Gewicht: 160kg
Überladehöhe bei SF 225: 2.130 mm

StVZO-Ausrüstung

Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrather in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.

Artikelnummer: 1289378_NMX_KTX_ | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Kommunalgeräte](#), [Rasentraktor](#), [SF 225](#) | **Stichworte:** [Mulcher](#), [Sammler](#)

GALLERY IMAGES



Motor: Leistung nach ECE R120:
16



entsprechen ca. 22PS



Hydraulik: Bedienhebel für Fronthydraulik im rechten Kotflügel

BESCHREIBUNG

ISEKI Großflächenmäher SF 225 Motor: Leistung nach ECE R120: 16,1KW bei 2.500U/min, entsprechen ca. 22PS Antrieb: Hydrostatgetriebe mit 2 Pedal-Steuerung Hydraulik: Bedienhebel für Fronthydraulik im rechten Kotflügel, 2x Steuergerät D(doppelwirkend), Bedienung über zwei Einzelhebel im rechten Kotflügel Ausstattung: Betriebsstundenzähler, Kraftstoff Füllstandsanzeige, Motortemperaturanzeige, Bereifung vorn und hinten, Frontzapfwelle 2.000 U/min, links, für Mähwerksantrieb, verstellbare Lenksäule, automatischer / permanenter Allrad, Turbine zum Befüllen Frontsichelmähwerk SCMA54 mit Heckauswurf selbstschmierender Kardanwellenantrieb, zusätzliche Überfahrrollen zum Schutz der



Grasnarbe bei Geländeunebenheiten, inkl. Gelenkwelle und Aushubgestänge Arbeitsbreite: 1.370mm
Außenbreite: 1.441mm Schnitthöhenverstellung: 20 Stufen von 25mm-120mm Anzahl Messer: 2
Stück Gewicht: 103kg Gras- und Laubsauger GLS950 Kunststoffbehälter, hydraulisches Ausheben und
Abkippen, elektrisch gesteuertes pendelndes Leitblech zum optimierten Befüllen, einstellbare
Füllstandsanzeige und Luftgitter für verbesserte Luftführung Behältervolumen: 950 Liter
Auskipphöhe: Gewicht: 160kg Überladehöhe bei SF 225: 2.130 mm StVZO-Ausrüstung Besuchen Sie
uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrather in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie
gerne.



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	137
hours	1
year	2023
power	22
Eigengewicht (kg)	1180
Fangbox (Liter)	950
Schritthöhe bis (cm)	12
Schritthöhe von (cm)	2,5
kontakt	48442
offerID	3488198



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP