



ISEKI SF 551 MIT KABINE



Auf Anfrage

ISEKI Großflächenmäher SF 551

Motor: ISEKI Diesel Stage V 4 Zylinder- Motor mit einer Leistung von 48,3 PS und einem Hubraum von 2.434 cm³. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EURichtlinienvorschlag Stage V (EU2016 / 1628).

Getriebe:

Der SF 5 bietet einen stufenlosen hydraulischen Fahrtrieb und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 22km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum.

Zapfwelle:

Diese Maschine bietet eine Drehzahl von 2.000U/min an der Frontzapfwelle. Diese wird elektrisch zugeschaltet. Die Turbine bietet zwei Drehzahlen und kann somit auch im Eco-Modus betrieben werden.

Hydraulik:

Die Aushebung des Frontmäherwerks und die Entleerung des Grasfangbehälter werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über drei Hydraulikventile auf dem rechten vorderen Kotflügel.

Ausstattung:



Ein einstellbarer Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne und Federung in Längs- und Horizontalrichtung ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs.

Sicherheitskabine SF5

Bestehend aus CE-geprüftem Sicherheitsrahmen, 4-seitige Sicherheitsverglasung und Sonnenschutztonung, aushängbare Türen mit breitem Einstieg, Rahmen auf Silentblöcken gelagert, Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag, Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenschutzrollo, Kleiderhaken, Klimaanlage und Warmwasserheizung mit 2-stufigem Gebläse und einstellbaren Luftdüsen, Komfort Innenausstattung mit schalldämmender Verkleidung, Vorbereitung für die Rundumkennleuchte, Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe und Zusatzhauptscheinwerfer.

Sitz mit Stoffbezug und Luftfederung
Für Kabinenmaschinen.

Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel

Armlehne rechts

Armlehne links

StVZO-Ausrüstung für SF 5xx mit Kabine LOF

Die Zulassung erfolgt als LOF-Zugmaschine. Zum Betrieb im Straßenverkehr sind Kennzeichen notwendig. Die Maulkupplung ist im Lieferumfang enthalten.

Frontsichelmähwerk SCMA60 selbstschmierender Kardanwellenantrieb, zusätzliche Überfahrrollen zum Schutz der Grasnarbe bei Geländeunebenheiten, inkl.

Gelenkwelle und Aushubgestänge

Arbeitsbreite: 1.520mm

Außenbreite: 1.590mm

Schnitthöhenverstellung: 11 Stufen von 25mm-125mm

Anzahl Messer: 2 Stück

Gewicht: 203kg

Gras- und Laubsauger GLS1300

Kunststoffbehälter, hydraulisches Ausheben und Abkippen,



elektrisch gesteuertes pendelndes Leitblech zum optimierten Befüllen, einstellbare.

Füllstandsanzeige und Luftgitter für verbesserte Luftführung.

Behältervolumen: 1.300 Liter

Überladehöhe: 2.200 mm

Gewicht: 175kg

Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrath in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.

Artikelnummer: 1289381_NMX_KTX_ | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Kommunalgeräte](#), [Rasentraktor](#), [SF 551 mit Kabine](#) | **Stichworte:** [Mulcher](#), [Sammler](#)

GALLERY IMAGES



3



wassergekühlt und unterschreiten die Abgasgrenzwerte gemäß EURichtlinienvorschlages Stage V (EU2016 / 1628).

BESCHREIBUNG

ISEKI Großflächenmäher SF 551 Motor: ISEKI Diesel Stage V 4 Zylinder- Motor mit einer Leistung von 48,3 PS und einem Hubraum von 2.434 cm². Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreiten die Abgasgrenzwerte gemäß EURichtlinienvorschlages Stage V (EU2016 / 1628). Getriebe: Der SF 5 bietet einen stufenlosen hydraulischen Fahrtrieb und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 22km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum. Zapfwelle: Diese Maschine bietet eine Drehzahl von 2.000U/min an der Frontzapfwelle. Diese wird elektrisch zugeschaltet. Die Turbine bietet zwei Drehzahlen und kann somit auch im Eco-Modus betrieben werden. Hydraulik: Die Aushebung des Frontmäherwerks und die Entleerung des Grasfangbehälter werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über drei Hydraulikventile auf dem rechten vorderen Kotflügel. Ausstattung: Ein einstellbarer Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne



und Federung in Längs- und Horizontalrichtung ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs.

Sicherheitskabine SF5 Bestehend aus CE-geprüfem Sicherheitsrahmen, 4-seitige

Sicherheitsverglasung und Sonnenschutztonung, aushängbare Türen mit breitem Einstieg, Rahmen auf Silentblöcken gelagert, Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag, Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenschutzrollo, Kleiderhaken, Klimaanlage und Warmwasserheizung mit 2-stufigem Gebläse und einstellbaren Luftdüsen, Komfort Innenausstattung mit schalldämmender Verkleidung, Vorbereitung für die Rundumkennleuchte, Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe und Zusatzhauptscheinwerfer. Sitz mit Stoffbezug und Luftfederung Für Kabinenmaschinen.

Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel Armlehne rechts Armlehne links StVZO-Ausrüstung für SF 5xx mit Kabine LOF Die Zulassung erfolgt als LOF-Zugmaschine. Zum Betrieb im Straßenverkehr sind Kennzeichen notwendig. Die Maulkupplung ist im Lieferumfang enthalten. Frontsichelmähwerk SCMA60 selbstschmierender Kardanwellenantrieb, zusätzliche Überfahrrollen zum Schutz der Grasnarbe bei Geländeunebenheiten, inkl. Gelenkwelle und Aushubgestänge Arbeitsbreite: 1.520mm Außenbreite: 1.590mm Schnitthöhenverstellung: 11 Stufen von 25mm-125mm Anzahl Messer: 2 Stück Gewicht: 203kg Gras- und Laubsauger GLS1300 Kunststoffbehälter, hydraulisches Ausheben und Abkippen, elektrisch gesteuertes pendelndes Leitblech zum optimierten Befüllen, einstellbare. Füllstandsanzeige und Luftgitter für verbesserte Luftführung. Behältervolumen: 1.300 Liter Überladehöhe: 2.200 mm Gewicht: 175kg Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrath in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.



ADDITIONAL INFORMATION

quality	0
width	152
hours	1
year	2023
power	48
Schnitthöhe von (cm)	2,5
Schnitthöhe bis (cm)	12
Fangbox (Liter)	1300
kontakt	48442
offerID	3488186



HOCHRATHER
LANDTECHNIK
WEBSHOP