



ISEKI SXG 324 PLUS



Auf Anfrage

Neumaschine Iseki SXG 324 plus mit Hochentleerung!

Motor:

Im ISEKI SXG 324 ist ein ISEKI eigener 3 Zylinder -Motor mit einer Leistung von 20 PS und einem Hubraum von 1.123cm³ verbaut. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V.

Getriebe:

Die Maschine bietet ein stufenloses Hydrostatgetriebe und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 16,6 km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum.

Zapfwelle:

Der ISEKI SXG 324 bietet eine Drehzahl von 1.750 U/min an der Front- und Zwischenachszapfwelle. Die Zuschaltung erfolgt mechanisch.

Hydraulik:

Die Aushebung des Zwischenachsmähwerks und die Entleerung des Grasfangbehälters werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen Einzelhebel auf dem rechten hinteren Kotflügel.

Ausstattung:



Ein einstellbarer Komfort- Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne, ein Tempomat sowie eine einstellbare Lenksäule sind Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. Der ISEKI SXG 324 ist serienmäßig mit einem Zwischenachsmähwerk 1.220mm mit Heckauswurf sowie einem Grasfangbehälter mit 650 L Fangvolumen und Hochentleerung ausgestattet.

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!

Artikelnummer: 1289824_NMX_KTX_ | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Kommunalgeräte](#), [Rasentraktor](#), [SXG 324 plus](#) |

GALLERY IMAGES



Motor:



einer Leistung von 20 PS und einem Hubraum von 1.123cm³



Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V.

BESCHREIBUNG

Neumaschine Iseki SXG 324 plus mit Hochentleerung! Motor: Im ISEKI SXG 324 ist ein ISEKI eigener 3 Zylinder -Motor mit einer Leistung von 20 PS und einem Hubraum von 1.123cm³ verbaut. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V. Getriebe: Die Maschine bietet ein stufenloses Hydrostatgetriebe und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 16,6 km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum. Zapfwelle: Der ISEKI SXG 324 bietet eine Drehzahl von 1.750 U/min an der Front- und Zwischenachszapfwelle. Die Zuschaltung erfolgt mechanisch. Hydraulik: Die Aushebung des Zwischenachsmähwerks und die Entleerung des Grasfangbehälters werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen Einzelhebel auf dem rechten hinteren Kotflügel. Ausstattung: Ein einstellbarer Komfort- Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne, ein Tempomat sowie eine einstellbare Lenksäule sind Teil des serienmäßigen



Lieferumfangs. Der ISEKI SXG 324 ist serienmäßig mit einem Zwischenachsmähwerk 1.220mm mit Heckauswurf sowie einem Grasfangbehälter mit 650 L Fangvolumen und Hochentleerung ausgestattet. Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	122
year	2023
power	20
Fangbox (Liter)	650
kontakt	48442
offerID	3987774



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP