



ISEKI SXG 327



Auf Anfrage

ISEKI SXG327 mit SCMA54 und SBC650

Motor:

In dem ISEKI SXG 327 ist ein ISEKI eigener 3 Zylinder -Motor mit einer Leistung von 22 PS und einem Hubraum von 1.123cm^3 verbaut. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V.

Getriebe:

Die Maschine bietet ein stufenloses Hydrostatgetriebe und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 19 km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum.

Zapfwelle:

Der ISEKI SXG 327 bietet eine Drehzahl von 1.750 U/min an der Front- und Zwischenachszapfwelle. Die Zuschaltung erfolgt mechanisch.

Hydraulik:

Die Aushebung des Zwischenachsmähwerks und die Entleerung des Grasfangbehälters werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen Einzelhebel auf dem rechten hinteren Kotflügel.

Ausstattung:



Ein einstellbarer Komfort- Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne, ein Tempomat sowie eine einstellbare Lenksäule sind Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. Der ISEKI SXG 327 ist serienmäßig mit einem Zwischenachsmähwerk 1.370mm mit Heckauswurf sowie einem Grasfangbehälter mit 650 L Fangvolumen und Hochnentleerung (2003mm) ausgestattet.

Artikelnummer: 1289615_NMX_KTX | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Kommunalgeräte](#), [Rasentraktor](#), [SXG 327](#) | **Stichworte:** [Sammler](#)

GALLERY IMAGES



Motor:



einer Leistung von 22 PS und einem Hubraum von 1.123cm³



Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V.

BESCHREIBUNG

ISEKI SXG327 mit SCMA54 und SBC650 Motor: In dem ISEKI SXG 327 ist ein ISEKI eigener 3 Zylinder - Motor mit einer Leistung von 22 PS und einem Hubraum von 1.123cm³ verbaut. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V.

Getriebe: Die Maschine bietet ein stufenloses Hydrostatgetriebe und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 19 km/h. Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum. Zapfwelle: Der ISEKI SXG 327 bietet eine Drehzahl von 1.750 U/min an der Front- und Zwischenachzapfwelle. Die Zuschaltung erfolgt mechanisch. Hydraulik: Die Aushebung des Zwischenachsmähwerks und die Entleerung des Grasfangbehälters werden hydraulisch gesteuert. Dies erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen Einzelhebel auf dem rechten hinteren Kotflügel. Ausstattung: Ein einstellbarer Komfort- Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne, ein Tempomat sowie eine einstellbare Lenksäule sind Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. Der ISEKI SXG 327 ist serienmäßig mit einem Zwischenachsmähwerk 1.370mm mit Heckauswurf sowie einem Grasfangbehälter mit 650 L Fangvolumen und Hochnentleerung (2003mm) ausgestattet.



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	137
hours	1
year	2023
power	22
Fangbox (Liter)	650
kontakt	48442
offerID	4085693



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP