



ISEKI TH 5370



Auf Anfrage

Iseki TH 5370 AHLK

- Kompaktschlepper TH 5370 AHL mit Kabine

Motor:

Im TH 54370AHLK befindet sich ein 3 Zylinder Iseki Dieselmotor mit einer Leistung von 25,7 kW/35 PS nach ECE R 120, 1.825 cm³ Hubraum, 2.600 U/min. Der Motor ist wassergekühlt und unterschreiten die Abgasgrenzwerte gemäß Stage V (EU 2016 / 1628).

Getriebe:

Die TH 5 Modelle bieten drei Vorgelegegruppen. Kombiniert mit einem Hydrostatgetriebe, welches in der Intensität einstellbar ist, erreicht dieses Modell eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 36 km/h (bereifungsabhängig).

Außerdem hat dieses Modell einen elektrischen Tempomat mit Memory-Funktion, der über einen Schalter am linken Kotflügel eingestellt werden kann.

Die Bedienung erfolgt über ein Fahrpedal im rechten Fußraum und eine Wendeschaltung am Lenkrad.

Hydraulik:

Die TH 5 Kabinenmodelle haben serienmäßig ein Kreuzhebelsteuergerät mit den Funktionen doppelwirkend Schwimmstellung und doppelwirkend, sowie zwei Einhebelsteuergeräte mit der Funktion doppelwirkend inkl. 4 Hydraulikanschlüsse hinten (Funktion 1-4).



Des weiteren sind alle TH Modelle mit einem hydraulischen Heckkraftheber ausgestattet, welcher ebenfalls über einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird.

Zapfwelle:

Die TH 5 Modelle bieten eine Drehzahl von 2.000U/min an der Zwischenachszapfwelle. An der Heckzapfwelle bieten sie 540U/min und 750U/min. Die Front- und Heckapfwellen werden unabhängig voneinander mechanisch vorgewählt und elektrisch über eine Magnetkupplung zugeschaltet.

Die Anlaufintensität der Zapfwellen lässt sich über einen separaten Schalter elektrisch in drei Stufen, normal/soft - Start/Stop bei Fahrt, beeinflussen. Die Heckzapfwelle lässt sich auch im Stationäreinsatz nutzen.

Ausstattung:

Alle Modelle sind serienmäßig für den Betrieb im Bereich der StVZO ausgerüstet. Die vollintegrierte Kabine der Kabinenmodelle bietet Ihnen eine aufstellbare Seiten- sowie Heckscheibe. Die Bodengruppe ist aus rutschsicherem Gummi gefertigt. Zusätzlich verfügt die TH 5 Serie über eine Klimaanlage sowie eine Heckscheibenheizung. Das Lenkrad der TH 5 Serie ist höhenverstellbar.

Ausstattung:

- Rasenräder, hinten 315 / 80 D16 Maße in Verbindung mit TH4 Serie Außenbreite: 1.280 mm
Kabinenhöhe: 2.100 mm Maße in Verbindung mit TH5 Serie Außenbreite: 1.282 mm
Kabinenhöhe: 2.130 mm
- Rasenräder, vorn 24 x 8.50 - 12
- Kotflügel vorn
- Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel
- Zusatzhauptscheinwerfer
- Sitz mit Stoffbezug und Luftfederung
- Hydraulikkit Basis bestehend aus:
- Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Kat.0 Für den werkzeuglosen Abbau von Anbaugerät. Zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder zum heben und senken.
- 2 Hydraulikanschlüsse vorne rechts
- elektrisches Wegeventil Ansteuerung über ein mechanisches Steuergerät mit zwei Funktionen
- Erweiterungsbaugruppe Ölmotorantrieb Beinhaltet 1x
- elektrisches Hydraulikventil mit Mengenteiler und je zwei Hydraulikkupplungen vorn und hinten,,umschaltbar über Wegeventil.
- 2 Hydraulikkupplungen vorne links
- Werksseitige Vollkonservierung



- Steckdosen schaltbar, vorne

Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrath in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.

Artikelnummer: 1289819_NMX_KTX | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Kommunalfahrzeuge](#), [Kommunalgeräte](#), [TH 5370](#) |

GALLERY IMAGES



- Kompaktschlepper TH 5370 AHL mit Kabine
Im TH 54370AHLK befindet sich ein 3 Zylinder Iseki Dieselmotor mit 25,7 kW/35 PS nach ECE R 120

BESCHREIBUNG

Iseki TH 5370 AHLK - Kompaktschlepper TH 5370 AHL mit Kabine
Motor: Im TH 54370AHLK befindet sich ein 3 Zylinder Iseki Dieselmotor mit einer Leistung von 25,7 kW/35 PS nach ECE R 120, 1.825 cm³ Hubraum, 2.600 U/min. Der Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß Stage V (EU 2016 / 1628).
Getriebe: Die TH 5 Modelle bieten drei Vorgelegegruppen. Kombiniert mit einem Hydrostatgetriebe, welches in der Intensität einstellbar ist, erreicht dieses Modell eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 36 km/h (bereifungsabhängig).
Außerdem hat dieses Modell einen elektrischen Tempomat mit Memory-Funktion, der über einen Schalter am linken Kotflügel eingestellt werden kann. Die Bedienung erfolgt über ein Fahrpedal im rechten Fußraum und eine Wendeschaltung am Lenkrad.
Hydraulik: Die TH 5 Kabinenmodelle haben serienmäßig ein Kreuzhebelsteuergerät mit den Funktionen doppelwirkend Schwimmstellung und doppelwirkend, sowie zwei Einhebelsteuergeräte mit der Funktion doppelwirkend inkl. 4 Hydraulikanschlüsse hinten (Funktion 1-4). Des Weiteren sind alle TH Modelle mit einem hydraulischen Heckkraftheber ausgestattet, welcher ebenfalls über einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird.
Zapfwelle: Die TH 5 Modelle bieten eine Drehzahl von 2.000U/min an der Zwischenachszapfwelle. An der Heckzapfwelle bieten sie 540U/min und 750U/min. Die Front- und Heckzapfwellen werden unabhängig voneinander mechanisch vorgewählt und elektrisch über eine Magnetkupplung zugeschaltet. Die Anlaufintensität der Zapfwellen lässt sich über einen separaten Schalter elektrisch in drei Stufen,



normal/soft - Start/Stop bei Fahrt, beeinflussen. Die Heckzapfwelle lässt sich auch im Stationäreinsatz nutzen. Ausstattung: Alle Modelle sind serienmäßig für den Betrieb im Bereich der StVZO ausgerüstet. Die vollintegrierte Kabine der Kabinenmodelle bietet Ihnen eine aufstellbare Seiten- sowie Heckscheibe. Die Bodengruppe ist aus rutschsicherem Gummi gefertigt. Zusätzlich verfügt die TH 5 Serie über eine Klimaanlage sowie eine Heckscheibenheizung. Das Lenkrad der TH 5 Serie ist höhenverstellbar. Ausstattung: - Rasenräder, hinten 315 / 80 D16 Maße in Verbindung mit TH4 Serie Außenbreite: 1.280 mm Kabinenhöhe: 2.100 mm Maße in Verbindung mit TH5 Serie Außenbreite: 1.282 mm Kabinenhöhe: 2.130 mm - Rasenräder, vorn 24 x 8.50 - 12 - Kotflügel vorn - Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel - Zusatzhauptscheinwerfer - Sitz mit Stoffbezug und Luftfederung - Hydraulikkit Basis bestehend aus: - Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Kat.0 Für den werkzeuglosen Abbau von Anbaugerät. Zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder zum heben und senken. - 2 Hydraulikanschlüsse vorne rechts - elektrisches Wegeventil Ansteuerung über ein mechanisches Steuergerät mit zwei Funktionen - Erweiterungsbaugruppe Ölmotorantrieb Beinhaltet 1x - elektrisches Hydraulikventil mit Mengenteiler und je zwei Hydraulikkupplungen vorn und hinten,,umschaltbar über Wegeventil. - 2 Hydraulikkupplungen vorne links - Werksseitige Vollkonservierung - Steckdosen schaltbar, vorne Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrath in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
year	2022
kontakt	48442
offerID	3287742



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP