



ISEKI TLE 3410 AHL



€ 23.775,—inkl. MwSt.

Holzzangen und Kippmulden Aktion!!!

Iseki TLE 3410 AHL

Motor:

Im ISEKI TLE 3410 AHL findet sich ein ISEKI eigener Motor mit einer Leistung von 40 PS und eine Hubraum von 1.826 cm³ wieder.

Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlages Stage V durch eine Abgasnachbehandlung mit Rußpartikelfilter und Abgasrückführungsventil. Die Reinigung des Rußpartikelfilters erfolgt automatisch, kann ggf. begrenzt unterbrochen werden und zu einem späteren Zeitpunkt manuell gestartet werden.

Getriebe:

Die Maschine bietet drei Vorgelegegruppen. Kombiniert mit einem Hydrostatgetriebe erreicht dieses Modell eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h (bereifungsabhängig). Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum und einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird.

Hydraulik:

Der ISEKI TLE 3410 AHL ist serienmäßig mit zwei



doppeltwirkenden Hydrauliksteuerventil mit Schwimmstellung ausgestattet. Diese werden über zwei, im rechten Kotflügel angebrachten, Einzelhebel gesteuert.

Des weiteren ist der ISEKI TLE 3410 AHL mit einem hydraulischen Heckkraftheber ausgestattet, welcher ebenfalls über einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird.

Zapfwelle:

Die Maschine bietet eine Drehzahl von 540 U/min an der Heckzapfwelle. Die Zapfwelle wird mechanisch vorgewählt und über einen separaten Hebel zugeschaltet. Serienmäßig verfügt der ISEKI TLE 3410 AHL über die Möglichkeit die Heckzapfwelle stationär nutzen zu können.

Ausstattung:

Der ISEKI TLE 3410 AHL ist serienmäßig für den Betrieb im Bereich der StVZO ausgerüstet. Eine 7-polige Anhängersteckdose und ein Zugpendel ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. die Bodengruppe ist aus rutschsicherem Gummi gefertigt.

Garden Pro Räder, vorne 200 / 65 R16

Garden Pro Räder, hinten 320 / 70 R20

Außenbreite TLE3: 1.417 mm

Bügelhöhe TLE3: 2.555 mm

Geschwindigkeit TLE3 AL-Modell: 24 km/h

Geschwindigkeit TLE3 AHL-Modell: 25 km/h

Maulkupplung Festanbau

Anbauhöhe (bereifungsabhängig): ca. 750 mm

Artikelnummer: 1288933_NMX_KTX | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Spezial- und Kleintraktoren](#), [TLE 3410 AHL](#), [Traktoren](#), [Traktoren](#) | **Stichworte:** [25 km/h](#), [540](#), [Allrad](#), [manuell](#), [mechanisch](#), [Stufenloses Getriebe](#), [Tier5](#), [Verdeck](#)

GALLERY IMAGES



Iseki TLE 3410 AHL



Motor:



einer Leistung von 40 PS und eine Hubraum von 1.826 cm³ wieder.

BESCHREIBUNG

Holzzangen und Kippmulden Aktion!!! Iseki TLE 3410 AHL Motor: Im ISEKI TLE 3410 AHL findet sich ein ISEKI eigener Motor mit einer Leistung von 40 PS und eine Hubraum von 1.826 cm³ wieder. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschläges Stage V durch eine Abgasnachbehandlung mit Rußpartikelfilter und Abgasrückführungsventil. Die Reinigung des Rußpartikelfilters erfolgt automatisch, kann ggf. begrenzt unterbrochen werden und zu einem späteren Zeitpunkt manuell gestartet werden. Getriebe: Die Maschine bietet drei Vorgelegegruppen. Kombiniert mit einem Hydrostatgetriebe erreicht dieses Modell eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h (bereifungsabhängig). Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum und einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird. Hydraulik: Der ISEKI TLE 3410 AHL ist serienmäßig mit zwei doppeltwirkenden Hydrauliksteuerventil mit Schwimmstellung ausgestattet. Diese werden über zwei, im rechten Kotflügel angebrachten, Einzelhebel gesteuert. Des weiteren ist der ISEKI TLE 3410 AHL mit einem hydraulischen Heckkraftheber ausgestattet, welcher ebenfalls über einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird. Zapfwelle: Die Maschine bietet eine Drehzahl von 540 U/min an der Heckzapfwelle.

Die Zapfwelle wird mechanisch vorgewählt und über einen separaten Hebel zugeschaltet. Serienmäßig verfügt der ISEKI TLE 3410 AHL über die Möglichkeit die Heckzapfwelle stationär nutzen zu können. Ausstattung: Der ISEKI TLE 3410 AHL ist serienmäßig für den Betrieb im Bereich der StVZO ausgerüstet. Eine 7-polige Anhängersteckdose und ein Zugpendel ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. die Bodengruppe ist aus rutschsicherem Gummi gefertigt. Garden Pro Räder, vorne 200 / 65 R16 Garden Pro Räder, hinten 320 / 70 R20 Außenbreite TLE3: 1.417 mm Bügelhöhe TLE3: 2.555 mm Geschwindigkeit TLE3 AL-Modell: 24 km/h Geschwindigkeit TLE3 AHL-Modell: 25 km/h Maulkupplung Festanbau Anbauhöhe (bereifungsabhängig): ca. 750 mm



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
hours	1
year	2022
power	40
Reifenprofiltiefe hinten (%)	100
Steuergeräte DW (gesamt)	2
Reifenprofiltiefe vorne (%)	100
kontakt	48442
offerID	4043656

