



ISEKI TLE 3410 AL



Auf Anfrage

Holzzangen und Kippmulden Aktion!!!

Iseki TLE 3410 AL

Motor: Im TLE 3 findet sich ein ISEKI eigener Motor mit einer Leistung von 29,4 kW/40 PS, Hubraum: 1.826 wieder. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlages Stage V durch eine Abgasnachbehandlung mit Rußpartikelfilter und Abgasrückführungsventil. Die Reinigung des Rußpartikelfilters erfolgt automatisch, kann ggf. begrenzt unterbrochen werden und zu einem späteren Zeitpunkt manuell gestartet werden.

Getriebe: Modelle bieten 2 Vorgelegegruppen. Kombiniert mit einem synchronisierten 4-Gang Schaltgetriebe und einer mechanischen Wendeschaltung werden bis zu 27 km/h (bereifungsabhängig) erreicht. Die Bedienung erfolgt über ein Gaspedal im rechten und ein Kupplungspedal im linken Fußraum, einen Wendeschalthebel links am Lenkstock und einen Gruppenschalthebel am linken Kotflügel.

Hydraulik: Modelle sind serienmäßig mit einem doppelwirkenden Hydrauliksteuerventil mit Schwimmstellung ausgestattet, welches über ein im rechten Kotflügel befindlichen Einzelhebel gesteuert wird. Des weiteren ist der TLE 3 mit einem hydraulischen Heckkraftheber ausgestattet, welcher ebenfalls über einen Hebel am



rechten Kotflügel angesteuert wird.

Zapfwelle: Der TLE 3 bietet eine Drehzahl von 540U/min an der Heckzapfwelle. Die Zapfwelle wird mechanisch vorgewählt und elektrisch über eine Magnetkupplung zugeschaltet. Serienmäßig verfügt der TLE3 über die Möglichkeit die Heckzapfwelle stationär nutzen zu können.

Ausstattung: Alle Modelle sind serienmäßig für den Betrieb im Bereich der StVZO ausgerüstet. Eine 7-polige Anhängersteckdose und ein Zugpendel ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. Die Bodengruppe ist aus rutschsicherem Gummi gefertigt.

Ausstattung:

- 1x DW Steuergerät hinten
- AS- RÄDER, VORN 240 / 70 R16
- AS- RÄDER, HINTEN 320 / 70 R 24
- MAULKUPPLUNG

Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrather in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.

Artikelnummer: 1289382_NMX_KTX | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Spezial- und Kleintraktoren](#), [TLE 3410 AL](#), [Traktoren](#), [Traktoren](#) | **Stichworte:** [25 km/h](#), [Allrad](#), [Kriechgang](#), [manuell](#), [mechanisch](#), [ohne Kabine](#), [Powershuttle](#), [Synchrongetriebe](#), [Tier5](#)

GALLERY IMAGES



Iseki TLE 3410 AL



Motor: Im TLE 3 findet sich ein ISEKI eigener Motor mit einer



4 kW/40 PS

BESCHREIBUNG



Holzzangen und Kippmulden Aktion!!! Iseki TLE 3410 AL Motor: Im TLE 3 findet sich ein ISEKI eigener Motor mit einer Leistung von 29,4 kW/40 PS, Hubraum: 1.826 wieder. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlages Stage V durch eine Abgasnachbehandlung mit Rußpartikelfilter und Abgasrückführungsventil. Die Reinigung des Rußpartikelfilters erfolgt automatisch, kann ggf. begrenzt unterbrochen werden und zu einem späteren Zeitpunkt manuell gestartet werden. Getriebe: Modelle bieten 2 Vorgelegegruppen.

Kombiniert mit einem synchronisierten 4-Gang Schaltgetriebe und einer mechanischen Wendeschaltung werden bis zu 27 km/h (bereifungsabhängig) erreicht. Die Bedienung erfolgt über ein Gaspedal im rechten und ein Kupplungspedal im linken Fußraum, einen Wendeschalthebel links am Lenkstock und einen Gruppenschalthebel am linken Kotflügel. Hydraulik: Modelle sind serienmäßig mit einem doppelwirkenden Hydrauliksteuerventil mit Schwimmstellung ausgestattet, welches über ein im rechten Kotflügel befindlichen Einzelhebel gesteuert wird. Des weiteren ist der TLE 3 mit einem hydraulischen Heckkraftheber ausgestattet, welcher ebenfalls über einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird. Zapfwelle: Der TLE 3 bietet eine Drehzahl von 540U/min an der Heckzapfwelle. Die Zapfwelle wird mechanisch vorgewählt und elektrisch über eine Magnetkupplung zugeschaltet.

Serienmäßig verfügt der TLE3 über die Möglichkeit die Heckzapfwelle stationär nutzen zu können. Ausstattung: Alle Modelle sind serienmäßig für den Betrieb im Bereich der StVZO ausgerüstet. Eine 7-polige Anhängersteckdose und ein Zugpendel ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. Die Bodengruppe ist aus rutschsicherem Gummi gefertigt. Ausstattung: - 1x DW Steuergerät hinten - AS-RÄDER, VORN 240 / 70 R16 - AS- RÄDER, HINTEN 320 / 70 R 24 - MAULKUPPLUNG Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrath in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.



ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|----------------|---------|
| quality | 2 |
| hours | 1 |
| year | 2022 |
| power | 40 |
| kontakt | 48442 |
| offerID | 3316079 |



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP