



ISEKI TM 3187 AL



€ 12.720,—inkl. MwSt.

TM 3187 AL

Motor:

Im TM 31 findet sich ein Yanmar Motor mit einer Leistung von 16 PS wieder. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlages Stage V.

Getriebe:

Der TM 31 bietet zwei Vorgelegegruppen. Kombiniert mit einem synchronisierten Schaltgetriebe erreicht dieses Modell eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 21 km/h (bereifungsabhängig). Die Bedienung erfolgt über ein Gaspedal im rechten Fußraum und einen Gruppenschalthebel am linken Kotflügel.

Hydraulik:

Der TM 31 hat keine serienmäßige Zusatzhydraulik. Alle TM 31 Modelle sind mit einem hydraulischen Heckkraftheber ausgestattet, welcher über einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird.

Zapfwelle:

Der TM 31 Modelle bieten eine Drehzahl von 540 U/min an der Heckzapfwelle. Die Zapfwelle wird mechanisch vorgewählt und über das Kupplungspedal zu -und abgeschaltet.

Ausstattung:

Alle Modelle sind serienmäßig für den Betrieb im Bereich der StVZO ausgerüstet. Eine 7-polige Anhängersteckdose ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. Die Bodengruppe ist aus



rutschsicherem Gummi gefertigt.

AS- Räder, hinten 9.50 - 16

Außenbreite: 1.111mm

AS- Räder, vorn 5.00 - 12

Artikelnummer: 1289385_NMX_KTX | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Spezial- und Kleintraktoren](#), [TM 3187 AL](#), [Traktoren](#), [Traktoren](#) | **Stichworte:** [540](#), [Allrad](#), [ohne Kabine](#), [Synchrongetriebe](#), [Tier5](#)

GALLERY IMAGES



Motor:



wieder. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die



Getriebe:

BESCHREIBUNG

TM 3187 AL Motor: Im TM 31 findet sich ein Yanmar Motor mit einer Leistung von 16 PS wieder.

Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschlags Stage V. Getriebe: Der TM 31 bietet zwei Vorgelegegruppen. Kombiniert mit einem synchronisierten Schaltgetriebe erreicht dieses Modell eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 21 km/h (bereifungsabhängig). Die Bedienung erfolgt über ein Gaspedal im rechten Fußraum und einen Gruppenschalthebel am linken Kotflügel. Hydraulik: Der TM 31 hat keine serienmäßige Zusatzhydraulik. Alle TM 31 Modelle sind mit einem hydraulischen Heckkraftheber ausgestattet, welcher über einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird. Zapfwelle: Der TM 31 Modelle bieten eine Drehzahl von 540 U/min an der Heckzapfwelle. Die Zapfwelle wird mechanisch vorgewählt und über das Kupplungspedal zu -und abgeschaltet. Ausstattung: Alle Modelle sind serienmäßig für den Betrieb im Bereich der StVZO ausgerüstet. Eine 7-polige Anhängersteckdose ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. Die Bodengruppe ist aus rutschsicherem Gummi gefertigt. AS- Räder, hinten 9.50 - 16 Außenbreite: 1.111mm AS- Räder, vorn 5.00 - 12



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
hours	1
year	2022
power	16
kontakt	48442
offerID	3287773

