



ISEKI TM 3267 AHLK



Auf Anfrage

Grundmaschine TM 3267 AHLK (mit Kabine) mit neuer
Typengenehmigung

Motor: Leistung nach ECE R120: 18,7KW bei 2.500U/min,
entsprechen ca. 25 PS

Antrieb: Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung

Hydraulik: Bedienhebel für Heckhydraulik im Kotflügel,
mechanisches Hydraulikventil mit 2 Funktionen, 2x
DS(doppelwirkend mit Schwimmstellung), Bedienung über zwei
Einzelhebel im rechten Kotflügel

Ausstattung: StvZO-Ausrüstung, 7 pol. Anhängersteckdose,

Betriebsstundenzähler, Kraftstoff Füllstandsanzeige,

Motortemperaturanzeige, höhenverstellbare Maulkupplung

Kabine: Sicherheitskabine, bestehend aus CE-geprüfem

Sicherheitsrahmen, 4-seitige Sicherheits-Verglasung und
Sonnenschutztönung, aushängbare Türen mit breitem Einstieg,

Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert,

Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag,

Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenrollo,

Kleiderhaken Front- und Heckscheibe über Gasdruckdämpfer
aufstellbar, Warmwasserheizung mit 2-stufigem Gebläse und

einstellbaren Luftdüsen, Komfort-Innenausstattung mit

schalldämmender Verkleidung, Vorbereitung für

Rundumkennleuchte, Scheibenwaschanlage vorne, Trittstufe



links

Rasenräder, vorn 24 x 8.50 - 12

Rasenräder, hinten 315 / 75 D15

Außenbreite: 1.228mm

Kabinenhöhe(3217 / 3247/67): 2.034
mm / 2.028mm

Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel

Zusatzhauptscheinwerfer

Mit deren Hilfe kann der Bereich vor der Maschine trotz
verdeckten

Standardhauptscheinwerfern, durch beispielsweise ein
Schneeschild,

genügend ausgeleuchtet werden.

In Verbindung mit Sicherheitskabine mit niedrigerem Dach nicht
möglich!

1 LED Arbeitsscheinwerfer für hinten

Der Arbeitsscheinwerfer ist in Fahrtrichtung links montiert.

Kann nur maximal 1x montiert werden!

Mechanisches Hydraulikventil mit 3 Steuerfunktionen

Der Steuerblock ist auf dem rechten Kotflügel montiert und seine
Abdeckung dient als Armlehne.

Die Steuerung erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen
Einzelhebel.

Folgende Steuerfunktionen sind gegeben:

DS (doppelwirkend mit Schwimmstellung)

D (doppelwirkend)

ES (einfachwirkend mit Schwimmstellung)

Elektrisches 6/2 Wegeventil

Dadurch ist es möglich eine Hydraulikfunktion auf zwei
Hydraulikfunktionen aufzusplitten.

Die Bedienung erfolgt über einen Kippschater in der Armlehne.

Maximal 2 Stück möglich!

Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Kat.0

Für den werkzeuglosen An- und Abbau von Anbaugeräten,
ausgestattet mit

einem doppelwirkenden Hydraulikzylinder zum Heben und
Senken.



Hubkraft: 450kg

2. Hubzylinder

Hydraulikkupplung vorn rechts

Hydraulikkupplung vorn links

Hydraulikkupplung hinten

für externe Verbraucher mit Schnellkuppelsteckdose (Satz = 2 Stück)

Hydraulikkupplung hinten

für externe Verbraucher mit Schnellkuppelsteckdose ARGUS NW 8 (Satz = 1 Stück)

Frontzapfwelle 21x25x6

Antrieb erfolgt von der Zwischenachszapfwelle.

Drehzahl: 2.000U/min

Drehrichtung (in Fahrtrichtung): links

Anschlußprofil: 21 x 25 x 6

Werkseitige Vollkonservierung

Der Unterboden der Maschine wird ganzheitlich mit einer beständigen

Beschichtung auf Wachs-Öl-Basis beschichtet.

Alle Kabel und

Steckverbindungen in diesem Bereich werden vor Wasser und somit vor

Korrosion und witterungsbedingtem Verschleiß geschützt.

Schaltbare Steckdosen vorn und hinten

wird z.B. für die Füllstandsanzeige am GLS, eine

Wassersprüheinrichtung oder

eine Synchronsteuerung am V-Schneeschild benötigt.

vorn: 7 pol.

Fahrpedalsteuerung der Heckzapfwelle

Lässt die Heckzapfwelle nur bei Vorwärtsfahrt, wenn das Pedal betätigt

wird, drehen.

Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrather in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.



Artikelnummer: 1289130_NMX_ABX | Kategorien: [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Kommunalfahrzeuge](#), [Kommunalgeräte](#), [TM 3267 AHLK](#) |

GALLERY IMAGES



Antrieb: Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung

Motor: Leistung nach ECE R120:
18

BESCHREIBUNG

Grundmaschine TM 3267 AHLK (mit Kabine) mit neuer Typengenehmigung Motor: Leistung nach ECE R120: 18,7KW bei 2.500U/min, entsprechen ca. 25 PS Antrieb: Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung Hydraulik: Bedienhebel für Heckhydraulik im Kotflügel, mechanisches Hydraulikventil mit 2 Funktionen, 2x DS(doppelwirkend mit Schwimmstellung), Bedienung über zwei Einzelhebel im rechten Kotflügel Ausstattung: StvZO-Ausrüstung, 7 pol. Anhängersteckdose, Betriebsstundenzähler, Kraftstoff Füllstandsanzeige, Motortemperaturanzeige, höhenverstellbare Maulkupplung Kabine: Sicherheitskabine, bestehend aus CE-geprüftem Sicherheitsrahmen, 4-seitige Sicherheits-Verglasung und Sonnenschutztonung, aushängbare Türen mit breitem Einstieg, Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert, Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag, Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenrollo, Kleiderhaken Front- und Heckscheibe über Gasdruckdämpfer aufstellbar, Warmwasserheizung mit 2-stufigem Gebläse und einstellbaren Luftdüsen, Komfort-Innenausstattung mit schalldämmender Verkleidung, Vorbereitung für Rundumkennleuchte, Scheibenwaschanlage vorne, Trittstufe links Rasenräder, vorn 24 x 8.50 - 12 Rasenräder, hinten 315 / 75 D15 Außenbreite: 1.228mm Kabinenhöhe(3217 / 3247/67): 2.034 mm / 2.028mm Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel Zusatzhauptscheinwerfer Mit deren Hilfe kann der Bereich vor der Maschine trotz verdeckten Standardhauptscheinwerfern, durch beispielsweise ein



Schneeschild, genügend ausgeleuchtet werden. In Verbindung mit Sicherheitskabine mit niedrigerem Dach nicht möglich! 1 LED Arbeitsscheinwerfer für hinten Der Arbeitsscheinwerfer ist in Fahrtrichtung links montiert. Kann nur maximal 1x montiert werden! Mechanisches Hydraulikventil mit 3 Steuerfunktionen Der Steuerblock ist auf dem rechten Kotflügel montiert und seine Abdeckung dient als Armlehne. Die Steuerung erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen Einzelhebel.

Folgende Steuerfunktionen sind gegeben: DS (doppelwirkend mit Schwimmstellung) D (doppelwirkend) ES (einfachwirkend mit Schwimmstellung) Elektrisches 6/2 Wegeventil Dadurch ist es möglich eine Hydraulikfunktion auf zwei Hydraulikfunktionen aufzusplitten. Die Bedienung erfolgt über einen Kippschalter in der Armlehne. Maximal 2 Stück möglich! Frontkraftheber mit Kuppeldreieck

Kat.0 Für den werkzeuglosen An- und Abbau von Anbaugeräten, ausgestattet mit einem doppelwirkenden Hydraulikzylinder zum Heben und Senken. Hubkraft: 450kg 2. Hubzylinder Hydraulikkupplung vorn rechts Hydraulikkupplung vorn links Hydraulikkupplung hinten für externe Verbraucher mit Schnellkuppelsteckdose (Satz = 2 Stück) Hydraulikkupplung hinten für externe Verbraucher mit Schnellkuppelsteckdose ARGUS NW 8 (Satz = 1 Stück) Frontzapfwelle 21x25x6

Antrieb erfolgt von der Zwischenachszapfwelle. Drehzahl: 2.000U/min Drehrichtung (in Fahrtrichtung): links Anschlußprofil: 21 x 25 x 6 Werkseitige Vollkonservierung Der Unterboden der Maschine wird ganzheitlich mit einer beständigen Beschichtung auf Wachs-Öl-Basis beschichtet. Alle Kabel und Steckverbindungen in diesem Bereich werden vor Wasser und somit vor Korrosion und witterungsbedingtem Verschleiß geschützt. Schaltbare Steckdosen vorn und hinten wird z.B. für die Füllstandsanzeige am GLS, eine Wassersprüheinrichtung oder eine Synchronsteuerung am V-Schneeschild benötigt. vorn: 7 pol. Fahrpedalsteuerung der Heckzapfwelle Lässt die Heckzapfwelle nur bei Vorwärtsfahrt, wenn das Pedal betätigt wird, drehen. Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochtather in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
year	2022
kontakt	48442
offerID	3983168



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP