



## ISEKI TM 3267 AHLK



## Auf Anfrage

Grundmaschine TM 3267 AHLK (mit Kabine) mit neuer  
Typengenehmigung

Motor: Leistung nach ECE R120: 18,7KW bei 2.500U/min,  
entsprechen ca. 25 PS

Antrieb: Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung

Hydraulik: Bedienhebel für Heckhydraulik im Kotflügel,  
mechanisches Hydraulikventil mit 2 Funktionen, 2x

DS(doppelwirkend mit Schwimmstellung), Bedienung über zwei  
Einzelhebel im rechten Kotflügel

Ausstattung: StvZO-Ausrüstung, 7 pol. Anhängersteckdose,

Betriebsstundenzähler, Kraftstoff Füllstandsanzeige,

Motortemperaturanzeige, höhenverstellbare Maulkupplung

Kabine: Sicherheitskabine, bestehend aus CE-geprüftem  
Sicherheitsrahmen, 4-seitige Sicherheits-Verglasung und

Sonnenschutztonung, aushängbare Türen mit breitem Einstieg,  
Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert,

Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag,

Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenrollo,

Kleiderhaken Front- und Heckscheibe über Gasdruckdämpfer  
aufstellbar, Warmwasserheizung mit 2-stufigem Gebläse und

einstellbaren Luftdüsen, Komfort-Innenausstattung mit  
schalldämmender Verkleidung, Vorbereitung für

Rundumkennleuchte, Scheibenwaschanlage vorne, Trittstufe



links

Rasenräder, vorn 24 x 8.50 - 12

Rasenräder, hinten 315 / 75 D15

Außenbreite: 1.228mm

Kabinenhöhe(3217 / 3247/67): 2.034  
mm / 2.028mm

Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel

Zusatzhauptscheinwerfer

Mit deren Hilfe kann der Bereich vor der Maschine trotz  
verdeckten

Standardhauptscheinwerfern, durch beispielsweise ein  
Schneeschild,

genügend ausgeleuchtet werden.

In Verbindung mit Sicherheitskabine mit niedrigerem Dach nicht  
möglich!

1 LED Arbeitsscheinwerfer für hinten

Der Arbeitsscheinwerfer ist in Fahrtrichtung links montiert.

Kann nur maximal 1x montiert werden!

Mechanisches Hydraulikventil mit 3 Steuerfunktionen

Der Steuerblock ist auf dem rechten Kotflügel montiert und seine  
Abdeckung dient als Armlehne.

Die Steuerung erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen  
Einzelhebel.

Folgende Steuerfunktionen sind gegeben:

DS (doppelwirkend mit Schwimmstellung)

D (doppelwirkend)

ES (einfachwirkend mit Schwimmstellung)

Elektrisches 6/2 Wegeventil

Dadurch ist es möglich eine Hydraulikfunktion auf zwei  
Hydraulikfunktionen aufzusplitten.

Die Bedienung erfolgt über einen Kippschater in der Armlehne.

Maximal 2 Stück möglich!

Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Kat.0

Für den werkzeuglosen An- und Abbau von Anbaugeräten,  
ausgestattet mit

einem doppelwirkenden Hydraulikzylinder zum Heben und  
Senken.



Hubkraft: 450kg

## 2. Hubzylinder

Hydraulikkupplung vorn rechts

Hydraulikkupplung vorn links

Hydraulikkupplung hinten

für externe Verbraucher mit Schnellkuppelsteckdose (Satz = 2 Stück)

Hydraulikkupplung hinten

für externe Verbraucher mit Schnellkuppelsteckdose ARGUS NW 8 (Satz = 1 Stück)

Frontzapfwelle 21x25x6

Antrieb erfolgt von der Zwischenachszapfwelle.

Drehzahl: 2.000U/min

Drehrichtung (in Fahrtrichtung): links

Anschlußprofil: 21 x 25 x 6

Werkseitige Vollkonservierung

Der Unterboden der Maschine wird ganzheitlich mit einer beständigen

Beschichtung auf Wachs-Öl-Basis beschichtet.

Alle Kabel und

Steckverbindungen in diesem Bereich werden vor Wasser und somit vor

Korrosion und witterungsbedingtem Verschleiß geschützt.

Schaltbare Steckdosen vorn und hinten

wird z.B. für die Füllstandsanzeige am GLS, eine

Wassersprüheinrichtung oder

eine Synchronsteuerung am V-Schneeschild benötigt.

vorn: 7 pol.

Fahrpedalsteuerung der Heckzapfwelle

Lässt die Heckzapfwelle nur bei Vorwärtsfahrt, wenn das Pedal betätigt

wird, drehen.

Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrath in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.



Artikelnummer: 1289131\_NMX\_UWX | Kategorien: [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Kommunalfahrzeuge](#), [Kommunalgeräte](#), [TM 3267 AHLK](#) |

### GALLERY IMAGES



Motor: Leistung nach ECE R120:  
18

Antrieb: Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung

### BESCHREIBUNG

Grundmaschine TM 3267 AHLK (mit Kabine) mit neuer Typengenehmigung Motor: Leistung nach ECE R120: 18,7KW bei 2.500U/min, entsprechen ca. 25 PS Antrieb: Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung Hydraulik: Bedienhebel für Heckhydraulik im Kotflügel, mechanisches Hydraulikventil mit 2 Funktionen, 2x DS(doppelwirkend mit Schwimmstellung), Bedienung über zwei Einzelhebel im rechten Kotflügel Ausstattung: StvZO-Ausrüstung, 7 pol. Anhängersteckdose, Betriebsstundenzähler, Kraftstoff Füllstandsanzeige, Motortemperaturanzeige, höhenverstellbare Maulkupplung Kabine: Sicherheitskabine, bestehend aus CE-geprüfem Sicherheitsrahmen, 4-seitige Sicherheits-Verglasung und Sonnenschutztonung, aushängbare Türen mit breitem Einstieg, Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert, Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag, Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenrollo, Kleiderhaken Front- und Heckscheibe über Gasdruckdämpfer aufstellbar, Warmwasserheizung mit 2-stufigem Gebläse und einstellbaren Luftdüsen, Komfort-Innenausstattung mit schalldämmender Verkleidung, Vorbereitung für Rundumkennleuchte, Scheibenwaschanlage vorne, Trittstufe links Rasenräder, vorn 24 x 8.50 - 12 Rasenräder, hinten 315 / 75 D15 Außenbreite: 1.228mm Kabinenhöhe(3217 / 3247/67): 2.034 mm / 2.028mm Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel Zusatzhauptscheinwerfer Mit deren Hilfe kann der Bereich vor der Maschine trotz verdeckten Standardhauptscheinwerfern, durch beispielsweise ein Schneeschild, genügend ausgeleuchtet werden. In Verbindung mit Sicherheitskabine mit niedrigerem Dach nicht möglich! 1 LED Arbeitsscheinwerfer für hinten Der Arbeitsscheinwerfer ist in Fahrtrichtung links montiert. Kann nur maximal 1x montiert werden! Mechanisches Hydraulikventil mit 3 Steuerfunktionen Der Steuerblock ist auf dem rechten Kotflügel montiert und seine Abdeckung dient als Armllehne. Die Steuerung erfolgt über einen Kreuzsteuerhebel und einen Einzelhebel. Folgende Steuerfunktionen sind gegeben: DS (doppelwirkend mit Schwimmstellung) D



(doppelwirkend) ES (einfachwirkend mit Schwimmstellung) Elektrisches 6/2 Wegeventil Dadurch ist es möglich eine Hydraulikfunktion auf zwei Hydraulikfunktionen aufzusplitten. Die Bedienung erfolgt über einen Kippschalter in der Armlehne. Maximal 2 Stück möglich! Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Kat.0 Für den werkzeuglosen An- und Abbau von Anbaugeräten, ausgestattet mit einem doppelwirkenden Hydraulikzylinder zum Heben und Senken. Hubkraft: 450kg 2. Hubzylinder Hydraulikkupplung vorn rechts Hydraulikkupplung vorn links Hydraulikkupplung hinten für externe Verbraucher mit Schnellkuppelsteckdose (Satz = 2 Stück) Hydraulikkupplung hinten für externe Verbraucher mit Schnellkuppelsteckdose ARGUS NW 8 (Satz = 1 Stück) Frontzapfwelle 21x25x6 Antrieb erfolgt von der Zwischenachszapfwelle. Drehzahl: 2.000U/min Drehrichtung (in Fahrtrichtung): links Anschlußprofil: 21 x 25 x 6 Werkseitige Vollkonservierung Der Unterboden der Maschine wird ganzheitlich mit einer beständigen Beschichtung auf Wachs-Öl-Basis beschichtet. Alle Kabel und Steckverbindungen in diesem Bereich werden vor Wasser und somit vor Korrosion und witterungsbedingtem Verschleiß geschützt. Schaltbare Steckdosen vorn und hinten wird z.B. für die Füllstandsanzeige am GLS, eine Wassersprüheinrichtung oder eine Synchronsteuerung am V-Schneeschild benötigt. vorn: 7 pol. Fahrpedalsteuerung der Heckzapfwelle Lässt die Heckzapfwelle nur bei Vorwärtsfahrt, wenn das Pedal betätigt wird, drehen. Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochtather in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.



**ADDITIONAL INFORMATION**

<b>quality</b>	2
<b>year</b>	2023
<b>kontakt</b>	48442
<b>offerID</b>	3983221



**HOCHRATHER**  
LANDTECHNIK  
WEBSHOP