



KRONE SWADRO TS 680 TWIN



Auf Anfrage

Krone Swadro TS 680 twin (Standort Aschbach)

Ausstattung:

- + Zweikreis-Seitenschwader mit Ein- und Zweisechwadablage
 - + Arbeitsbreite
 - # Einschwadablage: 6.800 mm
 - # Zweisechwadablage: 2 x 3.800 (7.600) mm
 - + Schwadbreite ca. 1.100 - 1.600 mm*
 - + Transporthöhe: 3.990 mm
 - + Gewicht ca. 2.250 kg (Grundmaschine)
 - + Kreiseldurchmesser: 3.300 mm
 - + 2 x 13 Zinkenarme
 - + Max. Zapfwellendrehzahl 540 U/min
 - + Leistungsbedarf ca. 37 kW (50 PS)
- + Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1 x EW, 1 x DW
- + Zweipunkt-Anbaubock (Kat I/II) inkl. pendelnder Aufhängung mittels Kugelaug und Laufrolle
 - + Zweifuß-Abstellstütze
- + Kreiselgetriebe mit Wartungsfreier Fließfettfüllung, komplett durchgehärtete KRONE Dura-Max Kurvenbahn
 - + KRONE Easy-Line Antriebskonzept (vorderer Kreisel dreht schneller als hinterer)
 - + Federentlastung der Kreisel
 - + Kreisel einzeln durch Überlastkupplung abgesichert
 - + Gelenkwelle, Weitwinkelgelenk einseitig, 1 3/8", Z=6 (1240)
 - + Antriebsstrang mit Freilauf



- + Kardanische Kreiselaufhängung inkl. KRONE Jet-Effekt
- + Lagerung der Zinkenarme mittels wartungsfreier Rillenkugellager
- + Vier 10,5 mm Nachlauf-Doppelzinken pro Arm mit großem Windungsdurchmesser und "Lift-Effekt"
- + Zinkenverlustsicherung
- + Schwadtuch hinten mit manueller Breitenverstellung (automatisch unter 4m schwenkend; Schwadablage in Fahrtrichtung rechts)
- + Kreiselhöhenverstellung per Handkurbel inkl. Kreiselhöhenanzeige
- + Einfache Bedienung über Hydrauliksteuergerät, inkl. Folgesteuerung der Kreisel
 - + Hydraulische Umstellung von Ein- auf Zweischwadablage
 - + 6Rad Kreiselfahrwerk
 - + Kreiselbereifung: je 6 x 16x6.50-8
- + Direkte Ansteuerung der Achsschenkel-Zwangslenkung über den Anbaubock
 - + Zusätzliches hydraulisches Schwadtuch vorne
 - + Warntafeln sowie LED-Beleuchtung

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!
Maschinenstandort: Filiale Aschbach, Heide 3, A-3361 Aschbach-Markt

Artikelnummer: 1290409_NMX_ABX | **Kategorien:** [Erntetechnik Grünland](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Krone](#), [Schwader](#), [Swadro TS 680 Twin](#) | **Stichworte:** [Anhänge Schwader](#), [Beleuchtung](#), [Lenkachse](#), [Seitenschwad](#), [Tandemachse](#), [Zinkenverlustsicherung](#)

GALLERY IMAGES



Ausstattung:



+ Arbeitsbreite



Zweischwadablage: 2 x 3.800 (7.600) mm

BESCHREIBUNG

Krone Swadro TS 680 twin (Standort Aschbach) Ausstattung: + Zweikreisel-Seitenschwader mit Ein- und Zweischwadablage + Arbeitsbreite # Einschwadablage: 6.800 mm # Zweischwadablage: 2 x



3.800 (7.600) mm + Schwadbreite ca. 1.100 - 1.600 mm* + Transporthöhe: 3.990 mm + Gewicht ca. 2.250 kg (Grundmaschine) + Kreiseldurchmesser: 3.300 mm + 2 x 13 Zinkenarme + Max. Zapfwellendrehzahl 540 U/min + Leistungsbedarf ca. 37 kW (50 PS) + Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1 x EW, 1 x DW + Zweipunkt-Anbaubock (Kat I/II) inkl. pendelnder Aufhängung mittels Kugelaug und Laufrolle + Zweifuß-Abstellstütze + Kreiselgetriebe mit Wartungsfreier Fließfettfüllung, komplett durchgehärtete KRONE Dura-Max Kurvenbahn + KRONE Easy-Line Antriebskonzept (vorderer Kreisel dreht schneller als hinterer) + Federentlastung der Kreisel + Kreisel einzeln durch Überlastkupplung abgesichert + Gelenkwelle, Weitwinkelgelenk einseitig, 1 3/8", Z=6 (1240) + Antriebsstrang mit Freilauf + Kardanische Kreiselaufhängung inkl. KRONE Jet-Effekt + Lagerung der Zinkenarme mittels wartungsfreier Rillenkugellager + Vier 10,5 mm Nachlauf-Doppelzinken pro Arm mit großem Windungsdurchmesser und "Lift-Effekt" + Zinkenverlustsicherung + Schwadtuch hinten mit manueller Breitenverstellung (automatisch unter 4m schwenkend; Schwadablage in Fahrtrichtung rechts) + Kreiselhöhenverstellung per Handkurbel inkl. Kreiselhöhenanzeige + Einfache Bedienung über Hydrauliksteuergerät, inkl. Folgesteuerung der Kreisel + Hydraulische Umstellung von Ein- auf Zweischwadablage + 6Rad Kreiselfahrwerk + Kreiselbereifung: je 6 x 16x6.50-8 + Direkte Ansteuerung der Achsschenkel-Zwangslenkung über den Anbaubock + Zusätzliches hydraulisches Schadtuch vorne + Warntafeln sowie LED-Beleuchtung Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren! Maschinenstandort: Filiale Aschbach, Heide 3, A-3361 Aschbach-Markt



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	680
year	2023
kontakt	14126
offerID	3904953



HOCHRATHER
LANDTECHNIK
WEBSHOP