



## KRONE VENDRO 620



## Auf Anfrage

Neumaschine Krone Vendro 620 (Standort Aschbach)

Ausstattung:

- + 6 Kreisel
- + Kreiseldurchmesser 1.376 mm
- + 5 Zinkenarme pro Kreisel
- + Zapfwelldrehzahl: 540 U/min
- + Dreipunkt-Anbaubock
- + Abstellkonzept mit zwei Abstellstützen
- + Selbstzentrierung des Wenders beim Ausheben in Transportstellung
- + Wartungsfreie in Fließfett laufende Kreiselgetriebe
- + Kreisel durch Überlastkupplung gegen Fremdkörperkontakt abgesichert
  - + Gelenkwelle, Überlastkupplung
  - + Im Antriebsstrang integrierter Freilauf
  - + 9,5 mm Zinkenstärke
  - + Transportbreite: ca. 2,9 m
- + Werkzeuglose Streuwinkelverstellung, 13-19 Grad, Zinkennachlauf dreifach verstellbar, Zinkenverlustsicherung
- + Kreiselbereifung 16x6.50-8
- + hydraulische Grenzstreueinrichtung
- + hydraulische Hochstellung
- + Warntafeln
- + LED- Beleuchtung
- + definierte Vorgewendestellung



+ Vorderes Tastrad

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!

Maschinenstandort: Filiale Aschbach, Heide 3, A-3361 Aschbach-Markt

**Artikelnummer:** 1289588\_NMX\_ABX | **Kategorien:** [Erntetechnik Grünland](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Kreiselheuer](#), [Krone](#), [Vendro 620](#) | **Stichworte:** [Anbau Kreisler](#), [Beleuchtung](#), [Grenzstreueinrichtung](#), [hydraulische Hochstellung](#), [Schutzbügel](#), [Streuwinkelverstellung](#), [Zinkenverlustsicherung](#)

### GALLERY IMAGES



Ausstattung:



+ Kreiseldurchmesser 1.376 mm



+ Zapfwellendrehzahl: 540 U/min

### BESCHREIBUNG

Neumaschine Krone Vendro 620 (Standort Aschbach) Ausstattung: + 6 Kreisel + Kreiseldurchmesser 1.376 mm + 5 Zinkenarme pro Kreisel + Zapfwellendrehzahl: 540 U/min + Dreipunkt-Anbaubock + Abstellkonzept mit zwei Abstellstützen + Selbstzentrierung des Wenders beim Ausheben in Transportstellung + Wartungsfreie in Fließfett laufende Kreiselgetriebe + Kreisel durch Überlastkupplung gegen Fremdkörperkontakt abgesichert + Gelenkwelle, Überlastkupplung + Im Antriebsstrang integrierter Freilauf + 9,5 mm Zinkenstärke + Transportbreite: ca. 2,9 m + Werkzeuglose Streuwinkelverstellung, 13-19 Grad, Zinkennachlauf dreifach verstellbar, Zinkenverlustsicherung + Kreiselbereifung 16x6.50-8 + hydraulische Grenzstreueinrichtung + hydraulische Hochstellung + Warntafeln + LED- Beleuchtung + definierte Vorgewendestellung +



Vorderes Tastrad Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren! Maschinenstandort:  
Filiale Aschbach, Heide 3, A-3361 Aschbach-Markt



### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>quality</b>	2
<b>width</b>	620
<b>year</b>	2023
<b>kontakt</b>	53686
<b>offerID</b>	3905310



**HOCHRATHER**  
LANDTECHNIK  
WEBSHOP