



REISCH RD-180



Auf Anfrage

****Lagermaschine Reisch RD-180****

****Sofort verfügbar****

- + 40km/h Typisierung
- + Stabile Rahmenlängsträger gekröpft in Schweißkonstruktion
 - + Y-Zuggabel
- + Durchlenkbares Drehgestell mit großem LKW Kugellenkranz
- + 4-Rad Druckluftbremse (Zweileiter) mit automatisch lastabhängiger Bremse (ALB)
 - + Feststellbremse als Standspindelbremse ausgeführt.
 - + Bremsanschluss für 2. Anhänger (Zweileiter)
 - + Robuste 2 - Blatt - Parabelfeder PF
 - + BPW - Achse, 410 x 120 mm, Spur 2.000 mm
 - + Große LKW-Schlussleuchte "ECOPOINT II" in 12 Volt
- + Kipphydraulik mit Hubbegrenzungsventil und Absperrhahn



- + Durchgehender Hydraulikanschluss für 2. Anhänger
 - + Hartverchromter Hydraulikzylinder Ø140 mm
 - + Bereifung 385/65 R 22,5
 - + Kunststoff - Viertelschalen - Kotflügel auf Vorder und Hinterachse
 - + Automatische Anhängerkupplung mit großem Fangmaul
 - + Geschraubter Unterfahrschutz
 - + Abnehmbarer Seitenanfahrtschutz
 - + Stahlbrückenboden in verwindungssteifer, hohlraumversiegelter Profilbauweise
 - + Profilstahlbordwände und Aufsätze mit seitlich angepressten Scheuerleisten und eingeschweißten Verstärkungsprofilen, Seitenwände und Rückwand pendelnd und abklappbar mit Zentralverriegelung, Stirnwand fest, Eckrungen abnehmbar
 - + Aufsatzerhöhung auf 800 mm
 - + Aufstiegshilfe an der Stirnwand
 - + Bordwandabdichtung
 - + Hestall Verschlüsse 664 N an Stirn-, Seiten- und Rückwänden
 - + Schieber mit Handhebel in der Rückbordwand
 - + Spannkette Bordwand bei durchgehenden Wänden
 - + Planenpaket: Aufsatzspitzen 300mm Giebelform
- Planenspannung in FR links mittels Planengurt und Planenratsche

Artikelnummer: 1289513_NMX_KTX | **Kategorien:** [Anhänger](#), [Gebraucht-](#), [Vorführ-](#) und [Neumaschinen](#), [Kipper](#), [RD-180](#), [Reisch](#) | **Stichworte:** [Dreiseiten-Kipper](#), [Druckluftbremse](#), [Pendel-Bordwände](#), [Plane](#), [Sattelstützwinde](#), [Stahl](#), [Typenschein](#), [Zweiachser](#)

GALLERY IMAGES



+ Stabile Rahmenlängsträger gekröpft in Schweißkonstruktion



+ Durchlenkbares Drehgestell mit großem LKW Kugelenkkrans



BESCHREIBUNG

****Lagermaschine Reisch RD-180** **Sofort verfügbar*** + 40km/h Typisierung + Stabile Rahmenlängsträger gekröpft in Schweißkonstruktion + Y-Zuggabel + Durchlenkbares Drehgestell mit großem LKW Kugellenkkrantz + 4-Rad Druckluftbremse (Zweileiter) mit automatisch lastabhängiger Bremse (ALB) + Feststellbremse als Standspindelbremse ausgeführt. + Bremsanschluss für 2. Anhänger (Zweileiter) + Robuste 2 - Blatt - Parabelfeder PF + BPW - Achse, 410 x 120 mm, Spur 2.000 mm + Große LKW-Schlussleuchte "ECOPOINT II" in 12 Volt + Kipphydraulik mit Hubbegrenzungsventil und Absperrhahn + Durchgehender Hydraulikanschluss für 2. Anhänger + Hartverchromter Hydraulikzylinder Ø140 mm + Bereifung 385/65 R 22,5 + Kunststoff - Viertelschalen - Kotflügel auf Vorder und Hinterachse + Automatische Anhängerkupplung mit großem Fangmaul + Geschraubter Unterfahrschutz + Abnehmbarer Seitenanfahrschutz + Stahlbrückenboden in verwindungssteifer, hohlraumversiegelter Profilbauweise + Profilstahlbordwände und Aufsätze mit seitlich angepressten Scheuerleisten und eingeschweißten Verstärkungsprofilen, Seitenwände und Rückwand pendelnd und abklappbar mit Zentralverriegelung, Stirnwand fest, Eckrungen abnehmbar + Aufsatzerhöhung auf 800 mm + Aufstiegshilfe an der Stirnwand + Bordwandabdichtung + Hestall Verschlüsse 664 N an Stirn-, Seiten- und Rückwänden + Schieber mit Handhebel in der Rückbordwand + Spannkette Bordwand bei durchgehenden Wänden + Planenpaket: Aufsatzspitzen 300mm Giebelform Planenspannung in FR links mittels Planengurt und Planenratsche**



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
volume	18
year	2023
Nutzlast (kg)	14000
Innen-Breite (mm)	2410
Zul. Gesamtgewicht (t)	18
Zul. Gesamtgewicht (kg)	18000
Höhe Aufsatzwand (mm)	800
Innen-Länge (mm)	5000
Höhe Bordwand (mm)	800
Eigengewicht (kg)	4000
kontakt	10623
offerID	3874828



HOCH_R**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP