



STRAUTMANN TS 160



Auf Anfrage

Neumaschine Strautmann TS 160 (Standort Aschbach)

Ausstattung:

- + Leistungsstark & robust
- + V-förmige Wanne durch Kantprofil
- + Einfache Entladung durch konische Konstruktion
- + Optionale Aufsätze für maximales Ladevolumen
- + Kräftiger Transportboden mit 2 massiven Rundstahlketten (16mm)
- + Optimale Räumung durch Reinigungsleisten
- + Antrieb über kräftigen Hydraulikmotor und selbstreinigende Kettennüsse

STREUWERK

- + Zwei stehende Walzen mit 880 mm Durchmesser
- + Wurfschaufeln am unteren Ende für feine Verteilung
- + Durchgang von 1,65 m Höhe und 1,71 m Breite ermöglicht höchste Schlagkraft
- + 10 mm Schneckenwindung und 12 mm Fräszinken für lange Lebensdauer
- + Absicherung über Nockenschaltkupplung

FAHRWERK

- + BPW Einzelachse
- + Technisch zulässige Achslast von 12 t
- + Schlanke Deichsel für gute Wendigkeit
- + Serienmäßige Deichselfederung über Federpaket
- + Bereifung 650/65 R38



Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontakt per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!

Standort der Maschine: Filiale Aschbach, 3361 Aschbach Markt, Heide 3

Artikelnummer: konsi_NMX_ABX | **Kategorien:** [Düngung und Beregnung](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Kompost-/Miststreuer](#), [Strautmann](#), [TS 160](#) | **Stichworte:** [Druckluftbremse mit ALB](#), [Einachser](#), [Hydraulischer Vorschub](#)

GALLERY IMAGES



Ausstattung:



+ V-förmige Wanne durch Kantprofil



+ Optionale Aufsätze für maximales Ladevolumen

BESCHREIBUNG

Neumaschine Strautmann TS 160 (Standort Aschbach) Ausstattung: + Leistungsstark & robust + V-förmige Wanne durch Kantprofil + Einfache Entladung durch konische Konstruktion + Optionale Aufsätze für maximales Ladevolumen + Kräftiger Transportboden mit 2 massiven Rundstahlketten (16mm) + Optimale Räumung durch Reinigungsleisten + Antrieb über kräftigen Hydraulikmotor und selbstreinigende Kettennüsse STREUWERK + Zwei stehende Walzen mit 880 mm Durchmesser + Wurfschaufeln am unteren Ende für feine Verteilung + Durchgang von 1,65 m Höhe und 1,71 m Breite ermöglicht höchste Schlagkraft + 10 mm Schneckenwindung und 12 mm Fräszinken für lange Lebensdauer + Absicherung über Nockenschaltkupplung FAHRWERK + BPW Einzelachse + Technisch zulässige Achslast von 12 t + Schlanke Deichsel für gute Wendigkeit + Serienmäßige Deichselfederung über Federpaket + Bereifung 650/65 R38 Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontakt per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren! Standort der Maschine: Filiale Aschbach, 3361 Aschbach Markt, Heide 3



HOCH
LANDTECHNIK
RATHER
WEBSHOP



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
volume	16
year	2023
kontakt	14126
offerID	3968845



HOCH_{LANDTECHNIK}**RATHER**
WEBSHOP